

# Leitungsfahrwagen hydraulisch mit Motor

## Art-Nr.: 1200/4

Zertifiziert vom TÜV SÜD

Maß Außen (L x B x H):	2300 x 1100 x 1500 mm
Leergewicht:	220 kg
Nutzlast:	200 kg
Innenmaß:	830 x 1050 mm
Max. Personenzahl:	1 Person
Geschwindigkeit:	Max 4 km/h
Seildurchmesser:	19 bis 40 mm
Einfachseil:	incl. Luftwarnkugeln max. 650 mm
2er Bündel waagrecht:	Seilabstand: 400, 500, 600 mm
2er Bündel senkrecht:	Seilabstand: 400 mm
3er Bündel:	Seilabstand: 400, 500 mm
4er Bündel:	Seilabstand: 400 mm
Hubarm:	verlängerbar 200 & 400 mm
Neigungswinkel max.:	Trocken 25° / Nass 15°
Antrieb:	Honda 4-Taktmotor mit 5 PS & Anlasser schwingend, dämpfend gelagert
Nutzungsdauer je Tankfüllung:	ca. 2 Stunden
Achsen:	2 angetriebene Achsen mit Gummiräder 2 Achsen mit Kunststoffrollen 1 Zusatzachse mit hoher Flanke (Mittelrolle)
Optional:	2te Zusatzachse, Auffangnetz Batteriewächter mit Ladegerät Meterzähler, Werkzeugbox
Bremsen:	2 Scheibenbremsen – Antriebsachsen 2 Kurbelbremsen
Transport:	Integrierte Staplertaschen